

À

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS (FASA)
MANTENEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANÁPOLIS (SCMA)
Avenida Santos Dumont, 980, Bairro Jundiáí, Anápolis - GO, CEP: 75110-730.

AT: Comissão de Elaboração, Julgamento e Adjudicação para Cotações Prévias,.

REF: **Cotação Prévia de Preços:** 008/2025.
Convênio SICONV: 937466/2022.
Data: 21/08/2025, até às 23:59.
Objeto: 01 Ventilador Pulmonar Pressométrico; 01 Bilirrubinômetro; 10 Monitores Multiparâmetros; 01 Transiluminador Cutâneo (venoscópio); 02 Estetoscópio infantil; 01 incubadora de transporte Neonatal; 03 Aparelho para fototerapia; 03 poltronas hospitalar.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A empresa **Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.520.521/0001-69, sediada na Rua Santa Mônica, n.º 980, Parque Industrial San José, Jardim Belizário, Cotia, São Paulo. CEP: 06.715-865, Inscrição Estadual: 278.082.665.115, Inscrição Municipal: 6002338, por meio de seu procurador infra-assinado, encaminha, pelo presente, proposta comercial para o objeto deste certame.

Item	Unid.	Qtde.	Descrição	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	UND	01	VENTILADOR PULMONAR	IX5	R\$ 59.950,00	R\$ 59.950,00

Ventilador Pulmonar IX5



MARCA/FABRICANTE: INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

MODELO: IX5.

ORIGEM/PROCEDÊNCIA: NACIONAL/BRASIL.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 10243240052.

EMBALAGEM: UNITÁRIA.

CÓDIGO: 179.90000.

* Equipamento fabricado em conformidade com as normas técnicas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6, NBR IEC 60601-1-8, NBR ISO 80601-2-12 e NBR ISO 80601-2-55.

* Empresa certificada de acordo com Boas Práticas de Fabricação.

Ventilador eletrônico micro processado indicado para o uso em terapia intensiva, para pacientes neonatais (a partir de 300 gramas), pediátricos e adultos (inclusive obesos com peso corporal acima de 250kg), com sugestão de ajustes automáticos baseados do peso ideal do paciente e tela touchscreen colorida de 12". Modos de ventilação com ciclos Assistido/Controlados (A/C) e SIMV+PS: Ventilação com Volume Controlado (VC); Ventilação com Pressão Controlada (PC); Ventilação com Fluxo Contínuo, Ciclada a Tempo e com Pressão Limitada (TCPL), Pressão Regulada com Volume Controlado (PRVC), Volume Garantido (VG). Modos com volume minuto alvo: Volume Controlado com Pressão de Suporte (VC+PS MMV) e Volume Garantido com Suporte de Volume (VG+VS MMV). Modos Espontâneos: Pressão de Suporte com Backup (PS+Backup), Ventilação com Alívio de Pressão (APRV) e Ventilação com Suporte de Volume (VS). Modos de Ventilação Não Invasiva (VNI): Pressão Positiva em Dois Níveis (Bilevel PC), Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão (nTCPL), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP+Backup), CPAP nasal com Backup (nCPAP+Backup), CPAP Nasal para uso com os Geradores LP (Infant Flow) e Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo (HFOT). Modo adaptativo: Pressão Regulada com Volume Controlado, Suporte de Volume e Volume Minuto (PRVC+VS MMV). Modo Modo de espera (stand by). Ciclo de backup para apneia com atuação em todas as modalidades e modos de backup de apneia avançados para as modalidades PS, CPAP e nCPAP. Blender eletrônico interno. Provido de compensação de vazamentos, possibilitando ventilação não invasiva e ventilação com pressão positiva em dois níveis. Identificação automática do tipo de sensor de fluxo e limpeza periódica automática. Oferece recurso para nebulização incorporado sem alteração da FIO2 ajustada, TGI (Insuflação de Gás Traqueal), ciclo manual, pausa inspiratória automática, pausa inspiratória manual, pausa expiratória manual, manobra de 100% de O2 temporizado, ciclos de suspiro programáveis, compensação da resistência das vias aéreas, manobra de fluxo lento. Principais parâmetros monitorados / calculados: pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, volume corrente expirado, volume corrente inspirado, volume minuto expirado, vazamento no circuito, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, relação I:E, FiO2, pico de fluxo inspiratório e expiratório, resistência inspiratória e expiratória, complacência estática e dinâmica, pressão de oclusão (P0.1), constante de tempo expiratória (RC exp), trabalho respiratório (WOB vent), índice de respiração rápida superficial (RSBI), auto PEEP. Sensor de oxigênio para medida da FIO2 entregue ao paciente. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo com diferenciação de cores para as fases inspiratória e expiratória, loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até cinco curvas simultaneamente) e permite congelar os gráficos. Apresenta gráficos com as tendências para PEEP, pressão de pico, frequência respiratória, FiO2, volume corrente expiratório, volume minuto, relação mL/kg, resistência e complacência das vias aéreas. Apresenta exclusiva tela de vigilância ClearView™ para fácil identificação dos principais parâmetros do paciente: pressão de pico, PEEP, frequência respiratória, volume corrente expirado, FIO2, volume minuto, com diferenciação de cores para ciclos controlados, assistidos e espontâneos. O iX5 armazena o histórico de todas as ocorrências de alarmes e eventos ocorridos nas últimas 72 horas. Dispõe de alarmes visuais e sonoros de baixa, média e alta prioridade, classificados de acordo com a urgência requerida na tomada de ação por parte do operador, sendo os principais: alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, alto e baixo volume corrente, alta e baixa frequência respiratória, alta e baixa FiO2, apneia, desconexão do paciente, falha no fornecimento de gás, alta e baixa pressão de entrada de ar e de oxigênio, falha de energia, uso em bateria, baixa carga da bateria, falha da bateria interna e ventilador inoperante. Capacidade de fluxo de até 180L/min, FiO2 de 21 a 100%, volume corrente inspirado de 2 a 3000mL, frequência respiratória até 180rpm, tempo inspiratório de 0,10 a 15,0 segundos, Pausa Inspiratória automática até 2 segundos, PEEP/CPAP de 0 até 50cmH2O, pressão controlada até 100cmH2O, pressão de suporte até 100cmH2O, ajuste de fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 1 a 80 L/min, sensibilidade inspiratória por pressão de -0,1 a -10,0cmH2O e sensibilidade inspiratória por fluxo de 0,2 a 15,0L/min. Pausa inspiratória manual e pausa expiratória manual até 15 segundos. Ajuste de Rampa de Subida de Pressão e ajuste da Ciclagem da Pressão de Suporte de 10% a 75%. Tecla para Bloquear Pannel e tecla para Pausar Áudio até 2 minutos. Monitoração proximal para fluxo e volume para pacientes neonatais e pediátricos até 20kg (peso ideal) e distal para pacientes acima de 10kg (peso ideal) com sensores de fluxo autoclaváveis. Incorpora bateria interna recarregável com autonomia de até 180 minutos e entrada para bateria externa. Alimentação elétrica de 100 a 240 volts. Operação por rede canalizada de ar comprimido e de oxigênio com pressão de 250 a 600 kPa. Mantém a ventilação do paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarma indicando o gás faltante. Quando desligado, armazena na memória os últimos parâmetros ajustados. Armazena o histórico de eventos e alarmes nas últimas 72 horas de uso. Conexões: RS232, USB, HDMI e LAN (RJ45). Grau de proteção IP21.

Acompanha:

- 01 Pedestal com Rodízios
- 01 Braço Articulado
- 01 Circuito Pacientes Adulto/Pediatrico
- 01 Circuito Pacientes Neonatal/Pediatrico
- 01 Sensor de Fluxo Distal
- 01 Sensor de Fluxo Proximal
- 01 Umidificador Aquecido
- 01 Jarra Térmica
- 01 Válvula de Exalação
- 01 Mangueira para Oxigênio (4 metros)
- 01 Mangueira para Ar Comprimido (4 metros)
- 01 Manual de Operação em Português

Valor Unitário do Item 1:	R\$ 59.950,00 (cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais)
Valor Global da Proposta:	R\$ 59.950,00 (cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais)

Condições gerais de fornecimento:	
Validade da Proposta:	180 (Cento e oitenta) dias, contados da data limite para acolhimento das mesmas.
Prazo e Local de Entrega:	30 (trinta) dias corridos a partir da Ordem de Fornecimento, na Avenida Santos Dumont, 980, Bairro Jundiá, Anápolis - GO. CEP: 75110-730, Santa Casa de Misericórdia de Anápolis.
Prazo de Instalação:	10 (dez) dias, após a entrega do mesmo na sede da Entidade.
Prazo de Pagamento:	10 (dez) dias úteis a partir do recebimento/instalação e aceite do objeto licitado, que deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal.
Prazo de Garantia:	12 (doze) meses.
Declaração:	Declara que fornecerá Treinamento Operacional.
Declaração:	Declara que fornecerá Certificado de Calibração e Certificado de Ensaio de Segurança Elétrica (TSE).
Declaração:	Declara que o Frete está incluso.
Declaração:	Declara que o equipamento ofertado é novo.
Declaração:	Declara que fornecerá Manual de instruções em português.
Declaração:	Declara que integram a presente proposta, para todos os fins e efeitos, independentemente de transcrição, todas as exigências constantes do edital. As propostas deverão conter a descrição do produto ofertado, apresentando todas as características técnicas, acessórios e opcionais ofertados.
Declaração:	Declara que garantirá assistência técnica do fabricante ou autorizada pelo mesmo, que prontamente atenderá aos chamados da SCMA ou fornecer manutenção em garantia sem custo de deslocamento de técnico ou de equipamento.
Declaração:	Declara que realizará, sem ônus a SCMA, treinamento de operação do equipamento em 4 (quatro) turnos de trabalho no hospital e treinamento de manutenção para a equipe técnica, quando for o caso.
Declaração:	Declara que o equipamento possui registro vigente e válido junto à ANVISA e atende à todas as legislações vigentes.
Assistência Técnica Autorizada:	WORLDMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. CNPJ: 08.344.903/0001-00, Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, nº 635, E-mail: comercial@worldmed.com.br, Telefone: (41) 3266-7250, Responsável Técnico: José Roberto Baduy, CREA nº: 27806/2025.

Dados Bancários:	Banco do Brasil S/A. - Ag. 3347-2 - C/C: 36038-4 - Pça. de Pagamento: São Paulo.
Dados do Representante Legal e responsável pela assinatura do contrato:	Nome: Cesar Augusto Rodrigues da Silva; Endereço: Av. Paulista, n.º 1439, Cj. 12, Bela Vista, CEP: 01311-926, São Paulo - SP; CPF/MF: 224.093.448-44; Cargo/Função: Procurador; RG: 25.982.467-7 SSP-SP; Naturalidade: São Paulo - SP; Nacionalidade: Brasileiro; Telefone: (11) 99956-3552; E-mail: cesar.augusto@crlicitar.com.br .

Atenciosamente,

Cotia - SP, 21 de agosto de 2025.

Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda.

E-mail: licitacao@intermed.com.br | cesar.augusto@crlicitar.com.br

Cesar Augusto Rodrigues da Silva

CPF/MF: 224.093.448-44 | RG: 25.982.467-7 SSP-SP

Procurador

49.520.521/0001-69

**INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO
HOSPITALAR LTDA**

Rua Santa Mônica, 980
Bairro: Parque Industrial San José
CEP: 06715-865
Cotia- SP