



Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA
CNPJ: 05.743.288/0001-08. Inscrição Estadual: 10.366.017-8. Inscrição Municipal: 1992104
Endereço: Rua 104 n 74 Setor Sul Goiânia, Goiás CEP: 74083-300 Telefone: (62) 3241-5555
www.hospcom.net



NOSSA MISSÃO

Fornecer soluções na área médica, melhorando a saúde e sendo referência no mercado pela dedicação e cuidado com o bem-estar.

NOSSA VISÃO

Ser referência nacional no fornecimento de soluções médicas inovadoras, impulsionando avanços na medicina e promovendo a excelência no atendimento.

NOSSOS VALORES

Atitude de dono

Melhoria continua

Respeito

Sangue no olho

Honestidade

A VIDA É O BEM MAIS
PRECIOSO QUE PODE EXISTIR
E MERECE SER BEM CUIDADA.



PROPOSTA DE GOVERNO

Nº: 51637

À

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPOLIS - (F A S A)

CNPJ: 01.038.751/0001-60

SICONV

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 01/2026 CONVÊNIO Nº 979591/2025



(62) 3241-5555 | www.hospcom.net

Rua Cento e Quatro, Quadra F21 - 74083-300 - Goiânia - GO



Prezados Senhores,

A empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 05.743.288/0001-08 sediada na RUA 104, 74, SETOR SUL, GOIANIA - Goiás, CEP: 74083-300 tem a satisfação de transmitir-lhes a seguinte proposta de fornecimento, condições de venda e pagamento.

1. Objeto da proposta

Constitui objeto da presente proposta o fornecimento do(s) equipamento(s) médico-hospitalar(es), descrito(s) em detalhes no item 2.1 ("Produtos(s)"), que será(ão) fornecido(s) pela Hospcom. Os serviços de instalação e assistência técnica em garantia se estiverem inclusos serão prestados pela Hospcom ou por outra empresa por ela designada, conforme condições explicitadas na presente proposta e em seus anexos. A definição do estabelecimento vendedor, matriz ou filial da Hospcom, será indicada na Nota Fiscal de Faturamento.

2. Condições gerais de venda

2.1. O objeto da presente proposta é(são) a(s) venda(s) do(s) Equipamento(s)

Imagem	Produto	Modelo	Fabricante	Valor Unit.	Qtd.	Valor Total
1 	COD: 00064267 VENTILADOR PULMONAR	SV300 (MID+NURSE+CALL/VGA)	MINDRAY	BRL 89.155,07	2,00	BRL 178.310,14
O SV300 é um ventilador de última geração simples de configurar, fácil de operar e versátil no uso. Ele é equipado com modos de ventilação avançados que podem tratar pacientes neonatais (incluso), pediátricos e adultos com todos os níveis de acuidade em UTIs e Cuidados intermediários. Com a turbina de alta performance embutida, fornece capacidade de respiração espontânea excelente para aplicação invasiva e não invasiva e torna-o independente do fornecimento de gás central. Projetado de acordo com os padrões internacionais mais recentes (ISO 80601-2-12 e ISO 80601-2-55). Seu projeto permite o uso em beira de leito bem como para o transporte adequando de qualquer paciente. O visor pode ser configurado para se adaptar às necessidades. Também possibilita o ajuste da inclinação do monitor. A tela de 12,1" pode exibir até 4 curvas simultâneas (P x t; F x t; V x t e (CO2 x t opcional)) mais um loop, ou 2 loops (P x V; P x F; F x V) simultâneos, bem como 25 parâmetros monitorados. Interface de usuário combina tela sensível ao toque e botões de acesso direto e botão rotatório para seleção e confirmação. Características: Blender eletrônico para mistura de gases, interno e permanente; Operação normal com alimentação pneumática por rede de O2, e sistema de turbina para a captação e pressurização do ar ambiente; Sensor de fluxo distal ao paciente. Sensor de Oxigênio interno; Válvula expiratória ativa; Auto teste ao ligar o equipamento com calibrações automáticas, detecções de erros e falhas; Testes de diagnóstico para detecção de vazamentos, complacência e resistência do circuito; Correção do volume corrente em BTPS; Sistema de memória para registro dos últimos eventos de alarmes, sem possibilidade de alteração dos dados pelo operador; Memória dos parâmetros ventilatórios ao desligar o equipamento e modo Stand-By; Sistema audiovisual diferenciado para alarmes, em 3 (três) níveis; Nebulização integrada sincronizada com a fase inspiratória; Softwares em português; Possui controles e ajustes com possibilidade de bloquear a tela; Suas conexões externas asseguram o armazenamento e compartilhamento dos dados em diversas formas diferentes. Possui gráficos e tendências de diversos parâmetros ventilatórios, como por exemplo, PEEP, Resistência, Complacência, Frequência respiratória, Volume Expiratório, Pressão de Pico, Volume Minuto; O ventilador foi preparado para conexão contínua aos monitores Benelink e eGateway (opcionais) para transferência imediata de dados às estações centrais de monitoramento. O sistema opera com o protocolo HL7 padrão do setor que oferece fácil conexão ao HIS/CIS e manutenção de registro digital. Desempenho do ventilador: Frequência de ventilação (f), 1 a 100 /min (A/C), 1 a 150 / min (neonatal), 1 a 60/min (SIMV); Tempo de inspiração (Tinsp) 0,2 a 10 s; Volume corrente (VT) 02-2000 ml; Fluxo de Pico inspiratório 210 L/min (BTPS); Pressão inspiratória 5 a 80 cmH2O; PEEP: 0 a 50 cmH2O; Psp 0 a 80 cmH2O; Concentração de O2 - 21 a 100 Vol. % com monitorização por sensor do tipo célula galvânica; Relação I:E - 4:1 a 1:10; Trigger Fluxo: 0,5 a 15 l/min; Pressão: 0,5 a 10 cmH2O; Tempo de Rampa - 0 a 2 segundos (em modalidades à pressão); Sensibilidade expiratória AUTO; 1 a 85%; Modos de ventilação: Assistido/Controlado (VCV ou PCV); SIMV, SIMV/PSup (VCV ou PCV); PSV; CPAP invasivo e não-invasivo; Duo Level (Binível); PRVC; PRVC/SIMV; APRC; NIV; AMV+Intellicycle. Terapia nasal de alto fluxo – Ventilação com máscara com compensação de fugas; Parâmetros monitorados: Pressão nas vias aéreas: pressão de pico, pressão de platô, pressão média das vias aéreas; PEEP, pressão mínima; Volume por minuto: MV, MVspont, MVleak; Volume corrente: VT, VT inspirado, VT expirado, VTPS; Frequência respiratória: ftot, fspn, fmand; Concentração de O2 (FiO2); Mecânica pulmonar: Resistência, Complacência, IRRRA (RSBI ou Tobin), Trabalho Respiratório, NIF (Força Inspiratória Negativa), P 0.1 (Pressão de Oclusão), PEEPI; Manobras de pausa inspiratória e expiratória para medições de complacência estática e auto-PEEP, respectivamente (Máximo de 30 segundos); Alarmes: Falha do suprimento de gases; Falha de alimentação elétrica; Baixo nível de carga de bateria; Falha no ventilador; Desconexão; Alta pressão de vias aéreas; Baixa pressão de vias aéreas; Apneia; Volume minuto alto; Volume minuto baixo; Volume corrente alto; Frequência respiratória alta; Alto FiO2; Baixo FiO2; Entre outros alarmes; Conexões externas: 6 portas opcionais de						

comunicação que incluem RS232, VGA, USB, Ethernet e chamada de enfermeira; Configurado para conexão a monitores Benelink e sistema de monitoramento central eGateway (opcionais); Especificações físicas: Dimensões (A x L x P): 354 x 315 x 249 mm (excluindo trolley); Tamanho da tela diagonal: Tela sensível ao toque colorida LCD TFT de 12,1" (1280 x 800 pixels); Alarme para pressão de O2 (oxigênio) em nível baixo e Alarme para falha no fornecimento de AR (turbina); Peso da unidade base: aproximadamente 10 kg; Bivolt Automático; Bateria interna recarregável de 180 minutos (uma bateria) ou opcional de 360 minutos (duas baterias); Rede canalizada de O2: 280 a 600 k P a; O ventilador continuará ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante, seja O2 ou Ar (turbina).

Acompanha: Umidificador, jarra, circuito adulto, circuito neo, válvula, sensor de fluxo adulto e neonatal..

Nº. ANVISA: 80943610134.

1



COD: 00046921	HD-500	SONOSCAPE	BRL	1,00	BRL
SISTEMA DE VIDEO			307.100,00		307.100,00
ENDOSCOPIA FLEXÍVEL					

01 PROCESSADORA DE IMAGENS HD-500 DE ALTA RESOLUÇÃO 1920x1080 FULL HD; SAÍDAS DE VÍDEO: DVI, SDI, VGA, S-VÍDEO E CVBS, COM COMPATIBILIDADE PARA OS EQUIPAMENTOS VÍDEO GASTROSCÓPIO, VÍDEO COLONOSCÓPIO, VÍDEO BRONCOSCÓPIO E ECOENDOSCOPIA, COM MAGNIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE ATÉ 4.0X E SISTEMA DE IMAGEM NO PADRÃO DICOM HABILITADO NA PROCESSADORA, POSSUI CONEXÃO PARA CONTROLE REMOTO COM ACIONAMENTO POR PEDAL, RECIPIENTE DE ÁGUA AUTOCLAVÁVEL COM POSSIBILIDADE DE CONEXÃO CO2 ATRAVÉS DE CONECTOR ESPECÍFICO PARA BOMBA DE CO2. COM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS E GRAVAÇÃO DE VÍDEO INTEGRADA COM A PROCESSADORA DE IMAGEM. POSSUI HD INTERNO DE 500GB, POSSIBILITANDO CAPTURA DE IMAGEM EM FORMATO JPEG DIRETAMENTE NO BOTÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRADA FRONTAL USB PARA PENDRIVE PARA SALVAR FOTOS E VÍDEO EM TEMPO REAL, POSSUI 4 ENTRADAS PARA USB. PROCESSADORA COM BALANÇO DE BRANCO, AJUSTE DE VERMELHO E AZUL INDEPENDENTES, SELEÇÃO DE NITIDEZ DE IMAGEM, ENHANCEMENT E COM SISTEMA DE SHUTTER MANUAL OU AUTOMÁTICO. COM REALCE DE VASOS POR VIST (CROMOSCOPIA). COM SISTEMA DE CONGELAMENTO DE IMAGENS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO, COM FUNÇÕES DOS BOTÕES DE COMANDO: GANHO DO MODO DE REALCE DE TONALIDADE, REALCE DE ESTRUTURAS, REALCE DE CONTRASTE, CONGELAMENTO, AUMENTO DA IMAGEM ENTRE OUTROS. REGISTRO DE DADOS DO PACIENTE PARA MAIS ATÉ 10.000 REGISTROS, COM TECLADO ALFANUMÉRICO PARA INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE E DO MÉDICO, DATA E HORA DO EXAME, LAUDOS PERSONALIZÁVEIS, INSERÇÃO DAS IMAGENS CAPTURADAS NOS LAUDOS, ENTRE OUTROS. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO 01 TECLADO ALFA NUMÉRICO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 100 - 240V, 50/60HZ.

MARCA: SONOSCAPE, MODELO: HD-500, ANVISA: 81464750013, CÓD.: HD-500;

01 FONTE DE LUZ LED COMPOSTA POR 2 LEDS (1 LED BRANCO + 1 LED VIOLETA); BOMBA DE AR COM 4 NÍVEIS; NÍVEIS DE BRILHO; VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE 50.000 HORAS DE USO CONTÍNUO; ALTA RENDERIZAÇÃO E ALTO FLUXO DE LUZ EM LUZ BRANCA. FORNECENDO IMAGENS CLARAS E COM ÓTIMA RESOLUÇÃO, AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE ÁGUA E AR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 100 - 240V, 50/60HZ.

MARCA: SONOSCAPE, MODELO: VLS-50D, ANVISA: 81464759009, CÓD.: VLS-50D;

01 MONITOR DE VÍDEO DE LED DE GRAU MÉDICO DE 27 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS, ENTRADAS DE VÍDEO: COMPATÍVEIS COM A PROCESSADORA DE IMAGENS E SAÍDAS DE VÍDEO PARA CAPTURA E ARMAZENAMENTOS DE IMAGENS. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 100 - 240V, 50/60HZ.

MARCA: BEACON, MODELO: S2720P, ANVISA: 80351900011, CÓD.: S2720P;

01 VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL COM CMOS COLORIDO, POSSUI OPÇÃO DE TELA CHEIA. SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE 140°. PROFUNDIDADE DE 3-100MM, ANGULAÇÃO DE 210° PARA CIMA, 90° PARA BAIXO E 100° PARA DIREITA E PARA ESQUERDA. TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 9,3MM, DIÂMETRO DISTAL DE 9,3MM E DIÂMETRO DO CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 1.050MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 1350MM. BOTÕES COM COMANDO: GANHO DO MODO DE REALCE DE TONALIDADE, REALCE DE ESTRUTURAS, REALCE DE CONTRASTE, CONGELAMENTO. ESTERILIZAÇÃO DE ALTO NÍVEL POR PROCESSO DE IMERSÃO EM BAIXA TEMPERATURA, SANEANTES: GLUTARALDEÍDO (GA), ÁCIDO PERACÉTICO (APA), ENTRE OUTROS. ACOMPANHADO PARA CADA EQUIPAMENTO 04 ESCOVAS DE LIMPEZA, CONJUNTO DE VÁLVULAS DE ÁGUA/AR E ASPIRAÇÃO, 01 TESTE DE VAZAMENTO MANUAL, 05 TAMPAS DE VEDAÇÃO PARA CANAL DE TRABALHO, 02 PINÇAS DE BIÓPSIA FENESTRADAS AUTOCLAVÁVEIS, KIT DE LIMPEZA, JUNTO DE CONECTORES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

MARCA: SONOSCAPE, MODELO: EG-500, ANVISA: 81464750012, CÓD.: EG-500

01 VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL COM CMOS COLORIDO, POSSUI OPÇÃO DE TELA CHEIA. SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE 140°, COM PROFUNDIDADE DE 3-100MM. TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 12,5MM, DIÂMETRO DISTAL DE 12MM E DIÂMETRO DO CANAL DE TRABALHO DE 3,8 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 1700 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 2000MM. ANGULAÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO DE 180° PARA CIMA E PARA BAIXO E 160° PARA DIREITA E PARA ESQUERDA. BOTÕES COM COMANDO: GANHO DO MODO DE REALCE DE TONALIDADE, REALCE DE ESTRUTURAS, REALCE DE CONTRASTE, CONGELAMENTO, CANAL (JET) AUXILIAR PARA ÁGUA, ESTERILIZAÇÃO DE ALTO NÍVEL POR PROCESSO DE IMERSÃO EM BAIXA TEMPERATURA,

SANEANTES: GLUTARALDEÍDO (GA), ORTOFTALDEÍDO (OPA), ENTRE OUTROS. ACOMPANHADO PARA CADA EQUIPAMENTO 04 ESCOVAS DE LIMPEZA, CONJUNTO DE VÁLVULAS DE ÁGUA/AR E ASPIRAÇÃO, TESTE DE VAZAMENTO, 05 TAMPAS DE VEDAÇÃO PARA CANAL DE TRABALHO, 04 PINÇAS DE BIÓPSIA FENESTRADAS AUTOCLAVÁVEIS, KIT DE LIMPEZA, JUNTO DE CONECTORES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

MARCA: SONOSCAPE; MODELO: EC-500T; ANVISA: 81464750011; CÓD.: EC-500T

01 UNIDADE DE CARRINHO/ARMARIO/RACK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOENDOSCOPIA; SUPORTE PARA O ENDOSCÓPIO; ESTRUTURA RÍGIDA E RESISTENTE CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO COM AS LATERAIS E FUNDO FECHADOS COM CHAPAS, ARMÁRIO FECHADO PARA ACOMODAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE VÍDEO; PRATELEIRA PARA O TECLADO COM CORREDIÇAS; QUATRO RODÍZIOS SENDO DOIS COM FREIOS, PINTURA ELETROSTÁTICA. ACOMPANHA RÉGUA DE TOMADAS ADEQUADA AO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM CAPACIDADE DE ALIMENTAR TODO O CONJUNTO.

MARCA: SONOSCAPE; MODELO: HDT-330; ANVISA: ISENTO; CÓD.: HDT-330;

01 (UM) NOBREAK: DE 1800VA, SENOIDAL, COM ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA E SAÍDA CONFIGURÁVEL ELETRONICAMENTE 110/220V, COM PONTOS DE ENERGIA CAPAZ DE SUPOSTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SET DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL POR NO MÍNIMO, 10 MINUTOS.

MARCA: TS-SHARA; MODELO: 1800VA; CÓDIGO: TSS4539; ANVISA: ISENTO;

ACESSÓRIOS:

01 TECLADO ALFANUMÉRICO;

CABOS DE LIGAÇÃO;

MALETAS PARA TRANSPORTE, SENDO 01 POR GASTROSCÓPIO E 01 POR COLONOSCÓPIO;

01 KIT PARA LIMPEZA MANUAL POR GASTROSCÓPIO E 01 POR COLONOSCÓPIO;

01 TESTE DE VAZAMENTO COM MANÔMETRO POR GASTROSCÓPIO E 01 POR COLONOSCÓPIO;

01 KIT DE VÁLVULAS PERMANENTES POR GASTROSCÓPIO E 01 POR COLONOSCÓPIO;

01 TAMPA DE VEDAÇÃO POR GASTROSCÓPIO E 01 POR COLONOSCÓPIO;

05 TAMPAS DO CANAL DE BIÓPSIA POR GASTROSCÓPIO E 01 POR COLONOSCÓPIO;

04 ESCOVAS DE LIMPEZA REUTILIZÁVEIS POR GASTROSCÓPIO E 01 POR COLONOSCÓPIO;

02 PINÇAS DE BIÓPSIA FENESTRADA AUTOCLAVÁVEL DE 230CM POR GASTROSCÓPIO;

MARCA: GFE; MODELO: GF230; CÓDIGO: GF230; ANVISA: 10334780040;

02 PINÇAS DE BIÓPSIA FENESTRADA AUTOCLAVÁVEL DE 230CM POR COLONOSCÓPIO;

MARCA: GFE; MODELO: GF230; CÓDIGO: GF230; ANVISA: 10334780040;

OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS SERÃO NOVOS.

FRETE E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS.

ALIMENTAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE 100 - 240V, 50/60HZ.

GARANTIA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITE DO EQUIPAMENTO.

ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE E INSTALADO NO LOCAL INDICADO PELA ENGENHARIA CLÍNICA..

Nº. ANVISA: 81464750013.

Imagens ilustrativas.

Envio e manuseio: Avenida Santos Dumont, 980 - Bairro Jundiaí, Anápolis - Goiás. CEP: 75110-730, Santa Casa de Misericórdia de Anápolis..

Valor total: BRL 485.410,14.

O preço acima inclui o ICMS, II, IPI, PIS e COFINS às alíquotas vigentes na data de emissão desta proposta. Qualquer tributo que seja criado ou majorado no futuro correrá por conta exclusiva da COMPRADORA.

A menos que a COMPRADORA forneça a Hospcom o respectivo certificado de isenção, com antecedência razoável à data em que o(s) Equipamento(s) for(em) disponibilizado(s) para entrega, a Hospcom faturará a COMPRADORA com relação aos impostos relativos, e a COMPRADORA pagará os impostos de acordo com os termos da fatura.

2.2. Forma de pagamento



A condição de pagamento deverá ser assinalada conforme acordado entre Vendedora e Compradora.

Condições de pagamento: Transferência Bancária em 30 Dias.

2.2.1. Quando da liberação do(s) Equipamento(s) pela VENDEDORA, esta emitirá Nota Fiscal de Faturamento, nota esta que acompanhará o(s) Equipamento(s) no momento de entrega à COMPRADORA, na forma do presente.

2.2.2. A forma de pagamento estabelecida acima, não poderá ser alterada sem que para isso exista uma prévia e expressa aprovação da VENDEDORA. A COMPRADORA, desde já, fica ciente e de acordo que qualquer alteração na forma de pagamento poderá ocasionar a revisão/reajuste do Preço de Compra do(s) Equipamento(s), quando o caso.

2.2.3. A VENDEDORA envidará seus melhores esforços para entregar o(s) Equipamento (s) dentro do prazo acordado na presente proposta.

2.3. Condições de entrega

2.3.1. Cabe à COMPRADORA preparar o Local de Instalação. A VENDEDORA considerará que o local de Instalação já esteja disponível no ato da assinatura da presente, e contar-se-á desta data o prazo para entrega da VENDEDORA, conforme abaixo mencionado no item 2.3.2.

2.3.2. Caso a COMPRADORA tenha a necessidade de prorrogar a data de liberação do local de instalação do(s) Equipamento (s) acima informada, esta deverá comunicar à VENDEDORA seu interesse por escrito, sendo que referida prorrogação deverá ser regulada por meio de aditamento a este documento, sendo certo ainda que essa prorrogação poderá ser requerida uma única vez e o prazo de prorrogação em nenhuma hipótese poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos.

Prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos a partir da Ordem de Fornecimento emitida pela FASA/SCMA,; Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF).

Endereço de Faturamento: Fundação de Assistência Social de Anápolis (FASA), AV R VISCONDE DE TAUNAY, 134, JUNDIAI, ANAPOLIS-GO, CEP: 75110-730, Brasil.

Endereço de Entrega: Avenida Santos Dumont, 980 - Bairro Jundiáí, Anápolis - Goiás. CEP: 75110-730, Santa Casa de Misericórdia de Anápolis., AV R VISCONDE DE TAUNAY, 134, JUNDIAI, ANAPOLIS-GO, CEP: 75110-730, Brasil.

3. Garantia

O(s) item(s) objeto desta proposta é(são) garantido(s) exclusivamente contra defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses para equipamentos, 12 (doze) meses para acessórios.

Qualquer serviço relacionado à garantia do(s) item(s) que se faça necessário durante o período de garantia acima informado deverá ser solicitado pela COMPRADORA para o time de serviços da HOSPCOM. Solicitações de atendimento feitas através de qualquer outro canal não serão consideradas válidas, isentando-se a HOSPCOM de responsabilidade pelo não atendimento.

4. Assistência técnica



Com o objetivo de garantir a disponibilidade operacional e, conseqüentemente, manter a produtividade do(s) Equipamento (s), desde já fica facultado à COMPRADORA a opção de negociar e assinar com a INSTALADORA contrato de manutenção para o(s) Equipamento (s) após o término do período de garantia dada pelo fabricante.

5. Validade da proposta

A validade desta proposta abaixo, devendo ser assinada e devolvida à Hospcom dentro deste mesmo prazo. Após o término do prazo a Hospcom não garantirá a manutenção dos preços estabelecidos bem como a disponibilidade do material e do serviço na forma descrita nesse documento.

Data de abertura: 06/02/2026 18:00.

Data de validade: 30/09/2026.

6. Dados bancários


Banco do Brasil - Agência 1242-4 - Conta Corrente 69869-5.

7. Declarações

Declaramos que integram a presente proposta, para todos os fins e efeitos, independentemente de transcrição, todas as exigências constantes do edital. As propostas deverão conter a descrição do produto ofertado, apresentando todas as características técnicas, acessórios e opcionais ofertados. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

8. Termo de aceite

Caso a presente conte com a aprovação de V.Sas., solicitamos a gentileza de nos devolver a segunda via desta, devidamente assinada por seu(s) representante(s) legal(is), incluindo, mas não se limitando ao item abaixo, rubricando todas as páginas.



Nome: Ana Paula Gonçalves Fagundes

RG: 4980958 PC/GO

CPF: 007.559.551-61

E-mail: licitacao@hospcom.net

Telefone: (62) 3241-5555

Notas

1. Esta proposta foi emitida em duas vias iguais;
2. Os signatários acima deverão rubricar todas as páginas da proposta;
3. Todos os campos do quadro acima são de preenchimento obrigatório pela COMPRADORA, sob pena de invalidade da proposta;
4. Não serão aceitas rasuras neste documento.